



Technické údaje

Teplota zpracování/teplota podkladu	min. +5 °C
Doba schnutí	min. 3 hodiny
Spotřeba	cca. 70–100 ml/m ²

Skladovatelnost

Skladovat v uzavřených originálních nádobách min. 1 rok.
Teplota nesmí klesnout pod bod mrazu.

Způsob použití

Nátěrová hmota Knauf Tiefengrund je určena pro snížení savosti, zlepšení přilnavosti a zpevnění podkladu před lepením obkladaček, aplikací nátěrů a nanesením stěrkové hmoty. Je vhodná pro vnitřní i venkovní použití.

Vlastnosti

Jednoznačné přednosti:

- připravena k okamžitému použití
- obsahuje umělé disperze bez rozpouštědel
- zasychá rychle, je bezbarvá a průsvitná
- propouští vodní páru
- vzhledem k dobrým penetračním vlastnostem lze použít i na silně nasákových podkladech (např. sádrové omítky, sádrokartonové desky) a pro zpevnění drobných mazaninových povrchů.

Tiefengrund

Základní nátěr hloubkový

Pracovní postup

Podklad:

Podklad musí být suchý, zbavený separačních prostředků a nečistot.

Postup při použití:

Základní nátěr Tiefengrund důkladně před použitím promíchejte. Štětcem, štětkou nebo válečkem naneste neředěný na celou plochu a nechte zaschnout.

Balení

	EAN	Výrobní číslo
1 litr	4006379024520	83362100
2,5 litru	4006379024537	83362200
5 litrů	4006379024575	83362300
15 litrů	4006379051519	83362400

Knauf Praha, s.r.o.

Mladoboleslavská 949, 197 00 Praha 9 - Kbely

Tel.: 272 110 111, Fax: 272 110 301

E-mail: info@knauf.cz, **Internet:** www.knauf.cz

Všechna práva vyhrazena. Změny, dotisk a fotomechanické rozmnožování včetně výtahů podléhají schválení firmou KNAUF.

